

Prodotto <i>Item</i>	Nome commerciale o altro identificativo <i>Name, code or other description</i>	Caratteristiche dei prodotti certificati Dimensioni (mm), colori <i>Features of certified products Dimensions (mm), colours</i>	Bilancio di massa		Bilancio di massa (totali)
Granuli di PE	1840 R	"Pellets" di colore neutro	Riciclato Post consumo	%	Contenuto di riciclato % 0
			Riciclato Pre consumo	%	
			Sottoprodotto esterno	%	Contenuto di sottoprodotto % 100
			Sottoprodotto interno	100%	
			Vergine	%	
Granuli di PE Crystal	1840 C	"Pellets" di colore neutro	Riciclato Post consumo	%	Contenuto di riciclato % 0
			Riciclato Pre consumo	%	
			Sottoprodotto esterno	%	Contenuto di sottoprodotto % 100
			Sottoprodotto interno	100%	
			Vergine	%	
Granuli di PE	1840 WPSV	"Pellets" di colore bianco	Riciclato Post consumo	%	Contenuto di riciclato % 0
			Riciclato Pre consumo	%	
			Sottoprodotto esterno	%	Contenuto di sottoprodotto % 100
			Sottoprodotto interno	100%	
			Vergine	%	

Granuli di PE	1840 BPSV	"Pellets" di colore blu	Riciclato Post consumo	%	Contenuto di riciclato % 0
			Riciclato Pre consumo	%	
			Sottoprodotto esterno	%	Contenuto di sottoprodotto % 100
			Sottoprodotto interno	100%	
			Vergine	%	0
Bobine laminari (basso saldante)	TLPL18I3PSV60	Da 30 cm a 280 cm Spessore da 18 a 180 micron Lunghezza variabile su richiesta del cliente Colore neutro	Riciclato Post consumo	%	Contenuto di riciclato % 0
			Riciclato Pre consumo	%	
			Sottoprodotto esterno	%	Contenuto di sottoprodotto % 60
			Sottoprodotto interno	60%	
			Vergine	40%	40
Bobine laminari	BLPSV 50 BLCPSV 50	Da 6 cm a 280 cm Spessore da 12 a 180 micron Lunghezza variabile su richiesta del cliente Colore neutro Colori vari	Riciclato Post consumo	%	Contenuto di riciclato % 0
			Riciclato Pre consumo	%	
			Sottoprodotto esterno	%	Contenuto di sottoprodotto % 50
			Sottoprodotto interno	50%	
			Vergine	50%	50

Bobine laminari	BLPSV 60 BLCPSV 60	Da 6 cm a 280 cm Spessore da 12 a 180 micron Lunghezza variabile su richiesta del cliente Colore neutro	Riciclato Post consumo	%	Contenuto di riciclato % 0
			Riciclato Pre consumo	%	
			Sottoprodotto esterno	%	Contenuto di sottoprodotto % 60
			Sottoprodotto interno	60%	
			Vergine	40%	40
Bobine laminari	BLPSV 70 BLCPSV 70	Da 6 cm a 280 cm Spessore da 12 a 180 micron Lunghezza variabile su richiesta del cliente Colore neutro Colori vari	Riciclato Post consumo	%	Contenuto di riciclato % 0
			Riciclato Pre consumo	%	
			Sottoprodotto esterno	%	Contenuto di sottoprodotto % 70
			Sottoprodotto interno	70%	
			Vergine	30%	30
Bobine mono-piega	BMTPSV 50 BMTCPV 50	Da 30 cm a 180 cm Spessore da 30 a 180 micron Lunghezza variabile su richiesta del cliente Colore neutro microforate Colori vari microforate	Riciclato Post consumo	%	Contenuto di riciclato % 0
			Riciclato Pre consumo	%	
			Sottoprodotto esterno	%	Contenuto di sottoprodotto % 50
			Sottoprodotto interno	50%	
			Vergine	50%	50

Bobine mono-piega	BMTPSV 70 BMTCPV 70	Da 30 cm a 180 cm Spessore 30-180 micron Lunghezza variabile su richiesta del cliente Colore neutro microforate Colori vari microforate	Riciclato Post consumo	%	Contenuto di riciclato % 0
			Riciclato Pre consumo	%	
			Sottoprodotto esterno	%	Contenuto di sottoprodotto % 70
			Sottoprodotto interno	70%	
			Vergine	30%	30
Bobine laminari media densità	BLMD PSV 30	Da 40 cm a 180 cm Spessore da 20 a 180 micron Lunghezza variabile su richiesta del cliente Colore neutro	Riciclato Post consumo	%	Contenuto di riciclato % 0
			Riciclato Pre consumo	%	
			Sottoprodotto esterno	%	Contenuto di sottoprodotto % 30
			Sottoprodotto interno	30%	
			Vergine	70%	70
Bobine laminari media densità	BLMD PSV 50	Da 40 cm a 180 cm Spessore da 20 a 180 micron Lunghezza variabile su richiesta del cliente Colore neutro	Riciclato Post consumo	%	Contenuto di riciclato % 0
			Riciclato Pre consumo	%	
			Sottoprodotto esterno	%	Contenuto di sottoprodotto % 50
			Sottoprodotto interno	50%	
			Vergine	50%	50

Bobine laminari media densità	BLMD PSV 60	Da 40 cm a 180 cm Spessore da 20 a 180 micron Lunghezza variabile su richiesta del cliente Colore neutro	Riciclato Post consumo	%	Contenuto di riciclato % 0
			Riciclato Pre consumo	%	
			Sottoprodotto esterno	%	Contenuto di sottoprodotto % 60
			Sottoprodotto interno	60%	
			Vergine	40%	40
Bobine film protettivo	ProtettivoPSV30	Da 40 cm a 295 cm Spessore da 20 a 100 micron Lunghezza variabile su richiesta del cliente Colore neutro Colori vari	Riciclato Post consumo	%	Contenuto di riciclato % 0
			Riciclato Pre consumo	%	
			Sottoprodotto esterno	%	Contenuto di sottoprodotto % 30
			Sottoprodotto interno	30%	
			Vergine	70%	70
Bobine film protettivo	ProtettivoPSV40	Da 40 cm a 295 cm Spessore da 20 a 100 micron Lunghezza variabile su richiesta del cliente Colore neutro Colori vari	Riciclato Post consumo	%	Contenuto di riciclato % 0
			Riciclato Pre consumo	%	
			Sottoprodotto esterno	%	Contenuto di sottoprodotto % 40
			Sottoprodotto interno	40%	
			Vergine	60%	60



Allegato al Certificato n° 073/2020 - Prodotti certificati

Annex to certificate of conformity

Sede legale e/o Sito produttivo: Via Magenta Snc – 50050 Gambassi Terme (FI) - Italia




Bobine laminari media densità	T07MCI1/PSV30	Da 40 cm a 295 cm Spessore da 20 a 180 micron Lunghezza variabile su richiesta del cliente Colore neutro Colori vari	Riciclato Post consumo	%	Contenuto di riciclato % 0
			Riciclato Pre consumo	%	
			Sottoprodotto esterno	%	Contenuto di sottoprodotto % 30
			Sottoprodotto interno	30%	
			Vergine	70%	

Prima emissione: **21/12/2020**
First issue

Emissione corrente: **12/12/2024**
Current issue

Scadenza: **21/12/2026**
Expiry date

  PRD N° 0069PRD Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements	Kiwa Cermet Italia S.p.A Via Cadriano, 23 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) Tel. 051 459 3111 www.kiwacermet.it	Kiwa Cermet Italia S.p.A Direttore Divisione Industria/Industry Division Manager Maurizio Lorenzon
---	---	---